

KATALOG PONORNÝCH ČERPADEL

Odvodňovací čerpadla COK 50

Technické údaje

Jmenovitý výkon	1,5kW
Průtok Q	max. 20 l/s
Dopravní výška	max. 8m
Teplota kapaliny	5°C až +50°C

Použití

- čerpání odpadních vod
- odvodňování jímek
- odčerpávání spodních vod a výkopů
- vyprazdňování nádrží a cisteren

Vlastnosti a výhody

- široký rozsah použití
- snadná instalace a údržba
- kompaktní robustní konstrukce
- úspora místa při instalaci



Čerpadla na odpadní vody a fekálie

Technické údaje

Jmenovitý výkon	6,8kW - 19kW
Průtok Q	max. 80 l/s
Dopravní výška	max. 30m
Teplota kapaliny	5°C až +50°C

Použití

- čerpání velkého množství znečištěných a odpadních vod
- čerpání kejdy s obsahem sušiny do 7%
- čerpání kapalin obecně

Vlastnosti a výhody

- jednoduchá instalace (na základ nebo pomocí samoupínacího kolena)
- snadná oprava a údržba
- čidlo průsaku - SV1
- tepelná ochrana
- široká škála příslušenství



Čerpadla s mělnicím zařízením

Technické údaje

Jmenovitý výkon	1,5kW - 19kW
Průtok Q	max. 70 l/s
Dopravní výška	max. 20m
Teplota kapaliny	5°C až +50°C

Použití

- čerpání velkého množství znečištěných médií
- čerpání hovězí a vepřové kejdy s obsahem sušiny do 12%

Vlastnosti a výhody

- jednoduchá instalace (na základ nebo pomocí samoupínacího kolena)
- snadná oprava a údržba
- čidlo průsaku - SV1
- tepelná ochrana
- široká škála příslušenství

